

反射シート

丁張り用反射シート

【材質】 シート部：プリズム反射軟質塩化ビニール
 面ファスナー部：ポリエステル
 カシメ部：ニッケルメッキ

多種の丁張り材に対応
 (板材周囲長さ「約 30cm」まで装着可能)



接触 / 破損予防

視認性向上



つまづき転倒の抑制

繰り返し使用可能



注意喚起

創意工夫



面ファスナー固定

！ 注意事項

1. 水系などを張って計測・施工する際には、製品反射シート部分や面ファスナー部分が水系に接触し、基準高さなどに影響していないか確認して下さい。
2. 丁張り材への取り付けに際しては、面ファスナー部分でしっかりと巻き付けて固定を行って下さい。
3. 長期間の使用で、反射シート部の色が抜けてしまったり面ファスナーの係合強度が低下しますので、その場合は新しいものと交換して下さい。
4. 火の近くでは使用しないで下さい。
5. 製品表面が泥などで汚れている場合、視認性・反射効果が低下しますので、定期的に水などでキレイに汚れを落とし使用して下さい。
6. 面ファスナー部分に土や雪などが付着している場合、係合強度が低下しますので、取り除いて使用して下さい。

地方の建設会社が開発する「サクエンス」商品シリーズ

 **サクエンス**
 saquence

製品開発・製造

 **上北建設株式会社**

〒034-0037 青森県十和田市穂並町2番62号
 TEL 0176-23-3511 E-mail: pitaring@kamikita.co.jp
 FAX 0176-23-3510 URL: http://www.kamikita.co.jp